

Onderwerp: Kettingtakels

De Firma *FIRMANAAM* stelt voor het zware tilwerk kettingtakels ter beschikking om de liftonderdelen op zijn plaats te brengen in de liftschacht. Deze takels liggen in het magazijn en zijn voor iedereen ter beschikking.

Alvorens men met deze takels gaat werken moet men een visuele controle houden op de kettingschakels van de hijsketting alsmede de schakels van de eindeloze ketting die de hijsketting omhoog beweegt.

Hierna moet men de takel ophangen in het hijs oog of aan een hijsbalk ook dit is zeer belangrijk dat men dat met zorg doet en alles nog een keer goed controleert voor dat men gaat hijsen.

Bij een hijs oog kan men de hijs haak van de takel er aan hangen waarbij de boerging van de hijs haak altijd gesloten moet kunnen worden.

Bij een hijsbalk moet men een strop gebruiken om de takel daar aan te hangen waarbij men de stop om de hijsbalk moet slaan.

Let hierbij op of er geen scherpe kanten aan de hijsbalk zitten, die kunnen immers de strop beschadigen zodat deze kan breken.

Bij het hijsen is het belangrijk dat een man de te hijsen last in de gaten houdt en een man takelt.

Belangrijk hierbij is dat er een goede communicatie tussen deze twee personen is.

Om de last nog wat te sturen moet dat gedaan worden met een touw dat bevestigd is aan de last zodat men niet te dicht bij de te hijsen last moet staan.

De last kan beter op de grond vallen dan op U.

De takels die bij *FIRMANAAM* in gebruik zijn worden jaarlijks gekeurd op veiligheid, vraag derhalve naar een kopie van dit veiligheidscertificaat als u met een takel gaat werken, als men hierna vraagt op het werk dan moet men deze kunnen tonen.

Ook hier geldt werk met verstand.