

**Onderwerp:        Hijsbanden**

Bij *FIRMANAAM* worden alleen nog hijsbanden gebruikt voor het tillen van zware lasten met een kettingtakel of andere hijswerktuigen.

Deze banden zijn de vervanging van de bekende staalstroppen die voorheen gebruikt werden.

De meeste weten dat deze stroppen nog al eens letsel aan handen geven konden ondanks het gebruik van werkhandschoenen.

Bij hijsbanden is dit niet meer mogelijk doch moeten wij op andere zaken letten voordat we er mee gaan hijsen.

De band moet voorzien zijn van een certificaat nr., het CE teken, productiedatum, de bandlengte, de strop mogelijkheden en de te hijsen max. lastgewicht. (dit is ook in de band geborduurd)

Bij de strop mogelijkheden behoort ook het te hijsen lastgewicht.

Het certificaat wat afgegeven is behorende bij de band is op het kantoor aanwezig en altijd opvraagbaar indien noodzakelijk.

Voordat men de band gebruikt met hijsen moet men op de volgende punten letten en/of controleren:

- ◆ de hijsband opties controleren op beschadigingen
- ◆ niet gebruiken bij beschadigingen zoals insnijdingen of andere slijtageplaatsen
- ◆ gebruik de hijsband alleen als het hijsvermogen etiket er op aanwezig is en goed leesbaar
- ◆ het hijsvermogen is afhankelijk van het strop gebruik zoals aangegeven op het etiket
- ◆ gebruik geen band als u voorwerpen moet hijsen waaraan scherpe randen of kanten zitten, deze kanten kunnen de band tijdens het hijsen beschadigen en daardoor is er de mogelijkheid dat de last uit de band/takel valt
- ◆ de hijsband mag beslist niet gebruikt worden als er knopen in zitten of knopen er in maken om te hijsen
- ◆ het is verboden om te hijsen als de te hijsen delen of omgeving meer als 100 graden C is

**Ook hier geldt: éérst denken en kijken, dan pas doen!!!!!!!!!!**