

Onderwerp: Brandgevaar

De werkzaamheden voor het bouwen van liftinstallaties zijn veel omvattend qua vakdisciplines t.w., elektrotechniek, hydraulische techniek, microprocessor techniek en werktuigbouwkundige technieken.

Bij de werktuigbouwkundige werkzaamheden komt ook veelvuldig voor dat er elektrisch gelast en / of geslepen moet worden.

Hierbij komt direct het gevaar van **BRAND** om de hoek kijken.

Hoe te handelen hierin, hiermee en welke omstandigheden van belang zijn.

■ **Bestaande gebouwen.**

In een bestaand gebouw **moet** men te allen tijde vooraf met de opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw overleg plegen voordat men gaat lassen.

Hierbij moet besproken worden de uit te voeren werkzaamheden i.v.m. lassen en / of slijpen.

De omgeving in en rond de lift inspecteren op brandbaar materiaal of brandbare stoffen.

Als deze aanwezig zijn i.o.m. de opdrachtgever c.q. eigenaar deze laten verwijderen. Voordat men met lassen en / of slijpwerkzaamheden begint, de in uw bezit zijnde brandblusser, in de directe omgeving plaatsen zodat de hulpmonteur, indien nodig, direct met blussen kan starten.

■ **Fabrieken, Garages, Hangaars.**

Hierbij moet u te allen tijde contact opnemen met het hoofd technische dienst voordat men gaat lassen of slijpen en dienovereenkomstig de besprekingen handelen.

Voor fabrieken die explosie gevaarlijk zijn is het voor het begin van de totale werkzaamheden (bij de kick-off meeting) dit extra te bespreken.

De mogelijkheid bestaat dat voor deze werkzaamheden een werkvergunning moet worden afgegeven.

■ **Nieuwbouw**

Hiervoor geldt hetzelfde als bestaande gebouwen doch u aanspreekpersonen zullen opzichters of uitvoerders zijn.

Voor het slijpen met slijptollen willen wij er u nog op wijzen dat de vonkenregen veel verder weg schieten als u denkt.

Hiervoor is dus extra aandacht nodig over een groter gebied voor brand en ook beschadigingen.

De vonkenregen kan beschadigingen veroorzaken aan het tegelwerk, glaswanden of ruiten. die dan vol met ingebrande staaldeeltjes zitten.

Bij deze werkzaamheden de wanden en / of ruiten laten beschermen.
Dit voorkomt veel aansprakelijkheidskosten voor die beschadigingen.

Samenvatting.

- Let op brandbaar materiaal.
- Let op brandbare stoffen.
- Brandblusser paraat houden.
- Wanneer aanwezig een brandhaspel gereed leggen.
- Een emmer water achter de hand is ook niet verkeerd.

Ook hier geldt: bezint voor je begint.